

T3 MODEL ISIL VERİM TABLOSU

Farklı mekan sıcaklıkları için "f" ısı gücü düzeltme faktörü

| Teknik Özellikler | t0c | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|-------------------|-------------|----|-------|-------|-------|----|-------|-------|
| | f Katsayısı | | 1.219 | 1.102 | 1.032 | 1 | 0.937 | 0.893 |

TS EN 442 (90/70-20°)

| Yükseklik (mm) | Eksenler Arası Mesafe (mm) | Dilim Başına Isıl Verim (watt) | Dilim Başına Isıl Verim (kCal/h) | Metre Tül(13 DilimBaşına Isıl Verim(watt) Metre | Metre Tül(13 DilimBaşına Isıl Verim(kCal/h) Metre |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 300 | 270 | 46 | 39,6 | 1150 | 990 |
| 400 | 370 | 58,7 | 50,6 | 1467,5 | 1265 |
| 500 | 470 | 74,6 | 64,24 | 1865 | 1606 |
| 600 | 570 | 83 | 71,5 | 2075 | 1787,5 |
| 700 | 670 | 94,5 | 81,4 | 2362,5 | 2035 |
| 800 | 770 | 104,8 | 90,2 | 2620 | 2255 |
| 900 | 870 | 134,2 | 115,5 | 3355 | 3190 |
| 1000 | 970 | 148,2 | 127,6 | 3705 | 3190 |
| 1100 | 1070 | 163,2 | 140,5 | 4080 | 3887,5 |